

# PRO-SPRAY®

Fúvókamentes fix magasságú ház,  
5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm,  
1/2" belső menetes csatlakozás

## JELLEMZŐI

- Típusok: fix magasságú fúvókamentes ház 5 cm, 10 cm, 15 cm és 30 cm kiemelkedésű fej
- Minden belső menetes fúvóka beszerelhető
- Újszerű tömítés kialakítás
- Az öntözés legerősebb szórófej háza
- Nagy igénybevételre tervezett rugó
- A törlő tömítés a támasztóval egybeöntve
- Javasolt működési nyomás: 1,0-7,0 bar



# MP ROTATOR®

Sávöntözők  
Saroköntözők



## MP STRIPS SÁVÖNTÖZŐK

- **MPLCS-515:** elefántcsont, sávöntöző a bal sarokból
- **MPRCS-515:** réz, sávöntöző a jobb sarokból
- **MPSS-530:** barna, sávöntöző a téglalap széléről

Típus	Nyomás	Sugár	Vizhozam
	bar	m	l/perc
MP sávöntöző a bal sarokból	2,5	1,4 × 4,5	0,79
	<b>2,8</b>	<b>1,5 × 4,6</b>	<b>0,84</b>
	3,0	1,6 × 4,7	0,87
	3,5	1,7 × 4,8	0,94
MP sávöntöző a jobb sarokból	2,5	1,4 × 4,5	0,79
	<b>2,8</b>	<b>1,5 × 4,6</b>	<b>0,84</b>
	3,0	1,6 × 4,7	0,87
	3,5	1,7 × 4,8	0,94
MP sávöntöző a téglalap széléről	2,5	1,4 × 8,9	1,57
	<b>2,8</b>	<b>1,5 × 9,1</b>	<b>1,66</b>
	3,0	1,6 × 9,3	1,72
	3,5	1,7 × 9,6	1,87

Félkövér=ajánlott víznyomás

## MP CORNER SAROKÖNTÖZŐK

- **MP CORNER:**  
Sugár: 2,5- 4,5 m  
Állítható szögtartomány  
Türkiz: 45°-105°

Szög	Nyomás	Sugár	Vizhozam
	bar	m	l/perc
45°	2,5	4,0	0,68
	<b>2,8</b>	<b>4,1</b>	<b>0,70</b>
	3,0	4,3	0,73
	3,5	4,4	0,78
	2,5	4,0	1,40
90°	<b>2,8</b>	<b>4,1</b>	<b>1,44</b>
	3,0	4,3	1,57
	3,5	4,4	1,67
	2,5	4,0	1,63
105°	<b>2,8</b>	<b>4,1</b>	<b>1,70</b>
	3,0	4,3	1,83
	3,5	4,4	1,94

Félkövér=ajánlott víznyomás

# MP ROTATOR®

MP 800-815 öntözési sugár: 1,8 m -4,9 m  
MP 1000-3500 öntözési sugár: 2,5 m -10,7 m

## JELLEMZŐI

- A szórástávolság 25%-kal csökkenthető
- Könnyen beállítható szórásszög és sugár
- A levehető szűrő megakadályozza a fúvóka eltömődését
- Szélnek ellenálló többsugaras öntözés
- Egyenletes vízkijuttatás
- Alacsony öntözési intenzitás
- Ajánlott nyomástartomány: 2,8 bar (280 kPa)

## MP SZERSZÁMOK



**MP 800-90**  
90°-210°



**MP 800-360**  
360°



**MP 815-90**  
90°-210°



**MP 815-210**  
210°-270°



**MP 815-360**  
360°



**MP 3500-90**  
90°-210°



**MP 3000-90**  
90°-210°



**MP 3000-210**  
210°-270°



**MP 3000-360**  
360°



**MP 1000-90**  
90°-210°



**MP 1000-210**  
210°-270°



**MP 1000-360**  
360°



**MP 2000-90**  
90°-210°



**MP 2000-210**  
210°-270°



**MP 2000-360**  
360°

Szög	Nyomás bar	MP 800 SR Sugár 1,8-3,5 m ● Narancssárga: 90°-210° ● Lime: 360°		MP 815 Sugár 2,5-4,9 m ● Bordó: 90°-210° ● Kék: 210°-270° ● Oliva: 360°		MP 1000 Sugár 2,5-4,5 m ● Bordó: 90°-210° ● Kék: 210°-270° ● Olajzöld: 360°		MP 2000 Sugár 4,0-6,4 m ● Fekete 90°-210° ● Zöld: 210°-270° ● Piros: 360°		MP 3000 Sugár 6,7-9,1 m ● Kék: 90°-210° ● Sárga: 210°-270° ● Szürke: 360°		MP 3500 Sugár 9,4-10,7 m ● Barna: 90°-210°	
		Sugár m	Vízhozam l/perc	Sugár m	Vízhozam l/perc	Sugár m	Vízhozam l/perc	Sugár m	Vízhozam l/perc	Sugár m	Vízhozam l/perc	Sugár m	Vízhozam l/perc
90°	2,5	2,9	0,72	4,5	1,74	4,0	0,72	5,8	1,52	8,5	3,11	10,4	4,58
	<b>2,8</b>	<b>3,1</b>	<b>0,87</b>	<b>4,6</b>	<b>1,85</b>	<b>4,1</b>	<b>0,80</b>	<b>6,1</b>	<b>1,63</b>	<b>9,1</b>	<b>3,26</b>	<b>10,7</b>	<b>4,84</b>
	3,0	3,4	0,95	4,8	1,97	4,3	0,87	6,4	1,74	9,1	3,41	10,7	5,22
	3,5	3,5	1,02	4,9	2,08	4,4	0,95	6,4	1,78	9,1	3,60	10,7	5,41
180°	2,5	2,8	1,40	4,3	3,26	4,0	1,44	5,5	2,69	8,5	6,44	10,4	10,03
	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>	<b>1,59</b>	<b>4,5</b>	<b>3,52</b>	<b>4,1</b>	<b>1,59</b>	<b>5,8</b>	<b>2,92</b>	<b>9,1</b>	<b>6,90</b>	<b>10,7</b>	<b>10,83</b>
	3,0	3,3	1,74	4,6	3,63	4,3	1,67	6,1	3,22	9,1	7,30	10,7	11,73
210°	2,5	2,8	1,67	4,3	3,63	4,0	1,71	5,5	3,07	8,5	7,54	10,4	11,66
	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>	<b>1,85</b>	<b>4,5</b>	<b>4,16</b>	<b>4,1</b>	<b>1,86</b>	<b>5,8</b>	<b>3,26</b>	<b>9,1</b>	<b>8,03</b>	<b>10,7</b>	<b>12,45</b>
	3,0	3,2	2,01	4,6	4,39	4,3	1,93	6,1	3,45	9,1	8,53	10,7	13,40
270°	2,5	-	-	4,3	4,69	4,0	2,01	5,5	3,90	8,5	9,66	-	-
	<b>2,8</b>	-	-	<b>4,5</b>	<b>5,30</b>	<b>4,1</b>	<b>2,39</b>	<b>5,8</b>	<b>4,17</b>	<b>9,1</b>	<b>10,35</b>	-	-
	3,0	-	-	4,6	5,56	4,3	2,54	6,1	4,43	9,1	10,95	-	-
360°	2,5	2,8	2,65	4,3	6,43	4,0	2,92	5,5	5,19	8,5	12,89	-	-
	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>	<b>2,95</b>	<b>4,5</b>	<b>7,08</b>	<b>4,1</b>	<b>3,18</b>	<b>5,8</b>	<b>5,61</b>	<b>9,1</b>	<b>13,80</b>	-	-
	3,0	3,1	3,22	4,6	7,57	4,3	3,34	6,1	5,95	9,1	14,63	-	-
	3,5	3,3	3,33	4,8	8,06	4,5	3,71	6,4	6,37	9,1	15,43	-	-

Félkövér=ajánlott víznyomás