

PGJ & PGP®

PGJ öntözési sugár: 4,3 m - 11,6 m
 PGJ 1/2" belső menetes csatlakozás
 PGP-ADJ öntözési sugár: 6,4 m - 15,8 m
 PGP-ADJ 3/4" belső menetes csatlakozás

JELLEMZŐI

- Típusok: 10 cm kiemelkedésű
- Beállítható öntözési szög: 40°-360°
- Az öntözési szög felülről állítható
- A beállított öntözési szög könnyen ellenőrizhető
- Védő gumifedéllel készül
- Vízkenesű fogaskerék hajtómű
- PGJ javasolt működési nyomás: 1,7-3,8 bar (170-380 kPa)
- PGP-ADJ javasolt működési nyomás: 1,7-4,5 bar (170-450 kPa)



PGJ
8 fűvókával



PGP-ADJ
12 fűvókával



Típus	PGJ	PGP-ADJ
Kiemelkedés	10 cm	10 cm
Teljes magasság	18 cm	19 cm

PGJ	.75 fűvóka		1.0 fűvóka		1.5 fűvóka		2.0 fűvóka		2.5 fűvóka		3.0 fűvóka		4.0 fűvóka		5.0 fűvóka	
	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz
	● Sugár 4,9 m Piros: 40°-360°		● Sugár 5,5 m Piros: 40°-360°		● Sugár 6,4 m Piros: 40°-360°		● Sugár 7,3 m Piros: 40°-360°		● Sugár 8,2 m Piros: 40°-360°		● Sugár 9,1 m Piros: 40°-360°		● Sugár 10,1 m Piros: 40°-360°		● Sugár 11,0 m Piros: 40°-360°	
Nyomás	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc
bar																
2,0	4,6	2,4	5,5	3,2	6,4	4,8	7,3	6,2	8,2	8,1	9,1	9,3	10,1	13,8	11,0	17,6
2,5	4,9	2,7	5,5	3,5	6,4	5,4	7,3	7,1	8,2	9,0	9,1	10,6	10,1	14,8	11,0	18,5
3,0	5,2	3,0	5,8	3,8	6,7	6,0	7,6	8,0	8,5	9,8	9,4	12,0	10,4	15,7	11,3	19,4
3,5	5,2	3,2	5,8	4,1	6,7	6,4	7,6	8,8	8,5	10,5	9,4	13,1	10,4	16,3	11,3	20,1

Félkövér=ajánlott víznyomás

PGP ADJ	1 fűvóka		2 fűvóka		3 fűvóka		4 fűvóka		5 fűvóka		6 fűvóka	
	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz
	Sugár 8,8 m ● Piros: 40°-360°		Sugár 9,1 m ● Piros: 40°-360°		Sugár 9,4 m ● Piros: 40°-360°		Sugár 10,1 m ● Piros: 40°-360°		Sugár 11,6 m ● Piros: 40°-360°		Sugár 11,6 m ● Piros: 40°-360°	
Nyomás	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc
bar												
3,0	8,8	2,4	9,1	3,2	9,4	4,1	10,1	5,6	11,0	7,2	11,0	9,4
3,5	8,8	2,7	9,1	3,5	9,4	4,5	10,1	6,2	11,6	7,7	11,6	10,2
4,0	9,1	2,9	9,4	3,7	9,8	4,8	10,4	6,6	11,6	8,1	11,6	10,9
4,5	9,1	3,2	9,4	3,9	9,8	5,1	10,4	7,1	11,6	8,6	11,9	11,6

Félkövér=ajánlott víznyomás

PGP ADJ	7 fűvóka		8 fűvóka		9 fűvóka		10 fűvóka		11 fűvóka		12 fűvóka	
	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz
	Sugár 12,2 m ● Piros: 40°-360°		Sugár 12,5 m ● Piros: 40°-360°		Sugár 13,4 m ● Piros: 40°-360°		Sugár 14,3 m ● Piros: 40°-360°		Sugár 14,9 m ● Piros: 40°-360°		Sugár 14,9 m ● Piros: 40°-360°	
Nyomás	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc
bar												
3,0	11,6	12,0	11,9	14,5	12,5	17,5	13,4	24,0	14,0	31,7	14,3	41,8
3,5	12,2	12,9	12,5	15,6	13,4	19,2	14,0	26,1	14,6	34,1	14,6	45,0
4,0	12,2	13,8	12,5	16,6	13,4	20,9	14,3	28,0	14,9	36,3	14,9	48,1
4,5	12,2	14,6	12,8	17,6	13,7	22,4	14,3	29,9	15,2	38,4	15,2	50,9

Félkövér=ajánlott víznyomás

PGP® ULTRA & I-20

Öntözési sugár: 4,9 m - 14 m
3/4" belső menetes csatlakozás

JELLEMZŐI

- Típusok: 10 cm kiemelkedésű
- Beállítható öntözési szög: 50°-360°
- Védő gumifedéllel készül
- Az öntözési szög felülről állítható
- A beállított öntözési szög könnyen ellenőrizhető
- Vízkénésű fogaskerék hajtómű
- Javasolt működési nyomás: 1,7-4,5 bar (170-450 kPa)
- Szögmemória
- Törésbiztos hajtómű
- Egy házban az állítható és a körforgó szórófej
- A fúvókarögztítő csavar belső kulcsnyílású és hornyos fejjel
- Rozsdamentes acél forgórész (I-20-SS)
- Alacsony szögű fúvókák szürke színnel jelölve
- Normál fúvókák kék színnel jelölve



Típus	PGP ULTRA	I20-SS
Kiemelkedés	10 cm	10 cm
Teljes magasság	19 cm	19 cm

PGP ULTRA

12 fúvókával



Nyomás	2.0 LA fúvóka Sugár 8,5 m ● Szürke: 50°-360°		2.5 LA fúvóka Sugár 10,1 m ● Szürke: 50°-360°		3.5 LA fúvóka Sugár 10,7 m ● Szürke: 50°-360°		4.0 LA fúvóka Sugár 10,7 m ● Szürke: 50°-360°	
	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz
bar	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc
2,5	7,9	6,7	8,8	8,8	9,1	11,4	9,1	14,1
3,0	8,2	7,4	9,4	9,8	10,1	12,5	10,1	15,5
3,5	8,5	8,0	10,1	10,6	10,7	13,3	10,7	16,6
4,0	8,8	8,6	10,4	11,3	11,0	14,1	11,0	17,6

Félkövér=ajánlott víznyomás

I-20-SS

12 fúvókával
Acél forgórész



Nyomás	1.5 fúvóka Sugár 9,8 m ● Kék: 50°-360°		2.0 fúvóka Sugár 10,4 m ● Kék: 50°-360°		2.5 fúvóka Sugár 10,7 m ● Kék: 50°-360°		3.0 fúvóka Sugár 11,6 m ● Kék: 50°-360°	
	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz
bar	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc
2,5	9,4	5,4	10,1	6,5	10,7	8,0	11,0	10,2
3,0	9,8	5,9	10,4	7,2	10,7	8,9	11,6	11,4
3,5	9,8	6,4	10,4	7,8	10,7	9,7	11,9	12,3
4,0	9,8	6,8	10,4	8,3	10,7	10,4	11,9	13,2

Félkövér=ajánlott víznyomás

Nyomás	4.0 fúvóka Sugár 12,2 m ● Kék: 50°-360°		5.0 fúvóka Sugár 12,8 m ● Kék: 50°-360°		6.0 fúvóka Sugár 13,1 m ● Kék: 50°-360°		8.0 fúvóka Sugár 13,4 m ● Kék: 50°-360°	
	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz
bar	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc
2,5	11,9	13,6	11,9	17,1	12,2	20,4	12,5	27,2
3,0	12,2	15,0	12,8	19,0	13,1	22,7	13,4	30,2
3,5	12,2	16,2	12,8	20,6	13,1	24,5	13,7	32,6
4,0	12,5	17,3	12,8	22,1	13,4	26,2	14,0	34,8

Félkövér=ajánlott víznyomás