

### Felhasználás

Tiszta víz vagy ehhez hasonló mechanikus és kémiai szennyeződésektől mentes folyadék továbbításához.

Függőleges tengelyű többfokozatú centrifugál szivattyú nyomásfokozásra, ipari és mezőgazdasági célokra.

### Szivattyú jellemzői

Vasöntvény szivattyútalp menetes csatlakozással,  
műanyag járókerék,  
kerámia-grafit tengelytömítés,  
maximális szívómélység: 6 méter,  
szállított folyadék hőmérséklete: 0-60°C.

### Motor jellemzői

Háromfázisú (3x380-415V 50Hz) elektromotor,  
réz tekercs,  
F osztályú szigetelés,  
IP54 védelmi szint.



Típus	Teljesítmény		m <sup>3</sup> /óra	0	1	2	3	4	5	Szívó	Nyomó	kg
	kW	HP		0	16,7	33,3	50	66,7	83,3			
<b>EVP 2-2*</b>	0,37	0,5	<b>m</b>	24	23	18	13	6	-	1"	1"	18.5
<b>EVP 2-3*</b>	0,55	0,75		36	33	26	20	9	-	1"	1"	20.5
<b>EVP 2-4*</b>	0,75	1		48	45	35	26	11	-	1"	1"	22
<b>EVP 2-5*</b>	1	1,5		59	57	44	33	15	-	1"	1"	23.5
<b>EVP 2-6*</b>	1	1,5		69	65	52	37	18	-	1"	1"	24

\*egyfázisú modellben is elérhető

Típus	Teljesítmény		m <sup>3</sup> /óra	0	1	2	3	4	5	Szívó	Nyomó	kg
	kW	HP		0	16,7	33,3	50	66,7	83,3			
<b>EVP 2-7*</b>	1,1	1,5	<b>m</b>	82	75	62	45	25	-	1"	1"	27.5
<b>EVP 2-8*</b>	1,5	2		94	87	72	52	28	-	1"	1"	30
<b>EVP 2-9*</b>	1,5	2		105	98	82	60	35	-	1"	1"	30.5
<b>EVP 2-11*</b>	1,8	2,5		130	119	98	69	37	-	1"	1"	33
<b>EVP 2-13*</b>	2,2	3		153	142	115	80	39	-	1"	1"	34.5

\*egyfázisú modellben is elérhető

Típus	Teljesítmény		m <sup>3</sup> /óra	1	2	3	4	5	6	Szívó	Nyomó	kg
	kW	HP		16,7	33,3	50	66,7	83,3	100			
<b>EVP 4-2*</b>	0,55	0,75	<b>m</b>	23	22	21	18	15	10	1"	1"	20
<b>EVP 4-3*</b>	0,75	1		36	34	33	29	24	16	1"	1"	21.5
<b>EVP 4-4*</b>	1	1,5		46	45	41	36	28	20	1"	1"	23
<b>EVP 4-5*</b>	1,5	2		58	57	55	48	39	29	1"	1"	28.5
<b>EVP 4-6*</b>	1,5	2		72	69	66	57	47	36	1"	1"	29

\*egyfázisú modellben is elérhető

Típus	Teljesítmény		m <sup>3</sup> /óra	1	2	3	4	5	6	Szívó	Nyomó	kg
	kW	HP		l/perc								
<b>EVP 4-7</b>	2,2	3	<b>m</b>	83	81	77	68	57	43	1"	1"	31
<b>EVP 4-8</b>	2,2	3		95	92	86	76	63	47	1"	1"	31.5
<b>EVP 4-10</b>	2,2	3		114	110	102	90	73	57	1"	1"	33
<b>EVP 4-12</b>	3	4		142	140	131	115	97	75	1"	1"	54

Típus	Teljesítmény		m <sup>3</sup> /óra	2	4	6	8	9	10	Szívó	Nyomó	kg
	kW	HP		l/perc								
<b>EVP 6-3*</b>	1,1	1,5	<b>m</b>	29	28	26	23	21	19	5/4"	5/4"	27
<b>EVP 6-4*</b>	1,5	2		37	37	34	32	30	27	5/4"	5/4"	29
<b>EVP 6-5</b>	2,2	3		48	48	43	41	39	36	5/4"	5/4"	31
<b>EVP 6-6</b>	2,2	3		54	53	51	45	41	40	5/4"	5/4"	32.5
<b>EVP 6-7</b>	3	4		66	63	60	56	54	51	5/4"	5/4"	45
<b>EVP 6-8</b>	3	4		73	71	68	62	59	55	5/4"	5/4"	55.5

\*egyfázisú modellben is elérhető

Típus	Teljesítmény		m <sup>3</sup> /óra	2	4	6	8	9	10	Szívó	Nyomó	kg
	kW	HP		l/perc								
<b>EVP 6H-3*</b>	1,1	1,5	<b>m</b>	37	34	29	22	18	10	6/4"	5/4"	26.5
<b>EVP 6H-4*</b>	1,5	2		49	46	39	30	25	14	6/4"	5/4"	28.5
<b>EVP 6H-5*</b>	1,8	2,5		60	56	47	36	28	16	6/4"	5/4"	30.5
<b>EVP 6H-6</b>	2,2	3		71	65	56	42	34	20	6/4"	5/4"	31.5
<b>EVP 6H-8</b>	3	4		97	93	80	62	50	31	6/4"	5/4"	52
<b>EVP 6H-10</b>	4	5,5		124	117	103	79	66	41	6/4"	5/4"	57

\*egyfázisú modellben is elérhető

Típus	Teljesítmény		m <sup>3</sup> /óra	3	6	9	12	14	16	Szívó	Nyomó	kg
	kW	HP		l/perc								
<b>EVP 10H-3</b>	3	4	<b>m</b>	55	52	47	42	39	29	6/4"	5/4"	51
<b>EVP 10H-4</b>	4	5,5		73	70	66	60	53	43	6/4"	5/4"	55.5
<b>EVP 10H-5</b>	5,5	7,5		89	84	79	72	64	55	6/4"	5/4"	72
<b>EVP 10H-6</b>	5,5	7,5		110	104	98	87	78	68	6/4"	5/4"	72.5
<b>EVP 10H-7</b>	7,5	10		128	120	114	103	93	80	6/4"	5/4"	78
<b>EVP 10H-8</b>	7,5	10		145	139	131	120	108	92	6/4"	5/4"	79