




Jellemzők

- Nyomás 12 bar
- Hőmérséklet -35/+180°C
- Maximális sebesség 15 m/s



Megnevezés		Anyag
1	Csúszógyűrű	Alumínium-oxid
2	Ellendarab	Szén
3	Tömítőgyűrű	Gumi
3a	Tömítőgyűrű	Gumi
3b	Tömítőgyűrű	Gumi
4	Rugó	Rozsdamentes acél
5	Burkolat	Rozsdamentes acél

BT-FN

Típus	Forgórész			Állórész		
	d1	d3	l3	d1	d7	l4
BT-FN 10-19,5-15	10	19,5	15	10	18,1	5,5
BT-FN 12-22,5-18	12	22,5	18	12	20,6	5,5
BT-FN 13-24,5-22	13	24,5	22	13	23,1	6
BT-FN 14-24,5-22	14	24,5	22	14	23,1	6
BT-FN 15-29-22	15	29	22	15	26,9	7
BT-FN 16-29-23	16	29	23	16	26,9	7
BT-FN 18-32,5-24	18	32,5	24	18	30,9	8
BT-FN 20-32,5-25	20	32,5	25	20	30,9	8
BT-FN 22-37,5-25	22	37,5	25	22	35,4	8
BT-FN 24-37,5-27	24	37,5	27	24	35,4	8
BT-FN 25-40-27	25	40	27	25	38,2	8,5
BT-FN 28-46-29	28	46	29	28	43,3	9
BT-FN 30-46-30	30	46	30	30	43,3	9
BT-FN 32-46-30	32	46	30	32	43,3	9