

### Felhasználás

Tiszta víz vagy ehhez hasonló mechanikus szennyeződésektől mentes folyadék továbbításához.

Szabványosított centrifugál járókeres szivattyú ipari célokra, hűtő-, fűtő-, légkondicionáló rendszerekhez.

### Szivattyú jellemzői

Rozsdamentes szivattyúház karima csatlakozással,  
inox járókerék,  
szilícium-grafit tengelytömítés,  
maximális szívómélység: 6 méter,  
szállított folyadék hőmérséklete: 0-80°C  
folyadék PH 3-9 között.

### Motor jellemzői

Háromfázisú (3x380-400V 50Hz) elektromotor,  
réz tekercs,  
F osztályú szigetelés,  
IP55 védelmi szint.



Típus	Teljesítmény		m <sup>3</sup> /óra	6	9	12	18	20	22	Szívó	Nyomó	kg
	kW	HP		l/perc	100	150	200	300	333			
XZS 50-32-125/11	1,1	1,5	m	21	20	19	16	13	-	50	32	36,5
XZS 50-32-160/15	1,5	2		27	26	25	21	18	-	50	32	41,5
XZS 50-32-160/22	2,2	3		33	32	32	28	27	-	50	32	44
XZS 50-32-200/30	3	4		41	40	38	34	32	-	50	32	59
XZS 50-32-200/40	4	5,5		51	50	49	46	45	43	50	32	62,5

Típus	Teljesítmény		m <sup>3</sup> /óra	18	24	27	30	36	42	Szívó	Nyomó	kg
	kW	HP		l/perc	300	400	450	500	600			
XZS 65-50-125/15	1,5	2	m	18	15	14	12	10	-	65	50	40
XZS 65-50-125/22	2,2	3		22	21	20	19	16	-	65	50	42,5
XZS 65-50-160/30	3	4		27	25	25	24	22	19	65	50	55
XZS 65-50-160/40	4	5,5		34	32	32	31	29	26	65	50	59
XZS 65-40-200/55	5,5	7,5		42	41	40	39	37	33	65	40	77,5
XZS 65-40-200/75	7,5	10		52	50	49	48	46	44	65	40	85

Típus	Teljesítmény		m <sup>3</sup> /óra	24	30	42	48	60	72	Szívó	Nyomó	kg
	kW	HP	l/perc	400	500	700	800	1000	1200			
<b>XZS 80-65-125/30</b>	3	4	<b>m</b>	20	19	17	16	13	9	80	65	56.5
<b>XZS 80-65-125/40</b>	4	5,5		23	22	20	20	17	13	80	65	60
<b>XZS 80-65-160/55</b>	5,5	7,5		29	28	27	26	24	20	80	65	75
<b>XZS 80-65-160/75</b>	7,5	10		36	34	33	32	29	24	80	65	82.5
<b>XZS 80-50-200/92</b>	9,2	12,5		-	48	46	44	39	34	80	50	177
<b>XZS 80-50-200/110</b>	11	15		-	53	50	50	47	41	80	50	178

Típus	Teljesítmény		m <sup>3</sup> /óra	42	48	60	72	90	108	Szívó	Nyomó	kg
	kW	HP	l/perc	700	800	1000	1200	1500	1800			
<b>XZS 100-80-125/40</b>	4	5,5	<b>m</b>	16	15	14	12	7	-	100	80	61.5
<b>XZS 100-80-125/55</b>	5,5	7,5		20	20	18	16	12	7	100	80	76.5
<b>XZS 100-80-125/75</b>	7,5	10		26	25	23	21	17	13	100	80	82.5
<b>XZS 100-80-160/92</b>	9,2	12,5		31	30	28	26	23	-	100	80	162
<b>XZS 100-80-160/110</b>	11	15		36	35	33	31	28	-	100	80	179

Típus	Teljesítmény		m <sup>3</sup> /óra	60	72	90	108	120	132	Szívó	Nyomó	kg
	kW	HP	l/perc	1000	1200	1500	1800	2000	2200			
<b>XZS 100-65-200/150</b>	15	20	<b>m</b>	41	39	36	32	28	23	100	65	191
<b>XZS 100-65-200/185</b>	18,5	25		49	48	45	41	37	33	100	65	210
<b>XZS 100-65-200/220</b>	22	30		55	54	51	47	44	40	100	65	242

**Inox ellenperem (külön rendelhető):**


Inox karima (AISI 304) + tömítés DN32	Inox karima (AISI 304) + tömítés DN65
Inox karima (AISI 304) + tömítés DN40	Inox karima (AISI 304) + tömítés DN80
Inox karima (AISI 304) + tömítés DN50	Inox karima (AISI 304) + tömítés DN100