

SINCE 1988

FROG PUMP

CHINA'S NO.1 BRAND OF DEEP WELL PUMPS



4SF 4" csőmotorok

JELLEMZŐK

- Olajtöltésű, újratekerceselhető motor
- Maximum beépítési mélység: 120m
- Teljesítmény: 0.55HP(0.37kW) - 10HP(7.5kW)
- Csatlakozás NEMA szabvány
- 2,5 m-4 m indító kábel
- Szigetelési osztály: B
- Védelmi fokozat: IP 68

Anyagminőség

Motortest	inox AISI 304SS
Tengelycsatlakozó	inox AISI 304SS
Tengelytömítés	tungsten-karbid
Felső csatlakozás	réz
Motor tengely	inox AISI 304SS
Csapágy	NSK (japán)

	Típus	kW	HP	µF	Axiális terhelés (N)	RPM	Áram (A)				Hossz (mm)	Súly (kg)
							Felvett	Indulási	Maximális	Működési		
Egyfázis - 220-240V	4SFm-0.37	0.37	0.55	25	1000	2850	2.8	10	4.5	4	313	7.1
	4SFm-0.55	0.55	0.75	30	1000	2850	4	15	6	4.8	338	8.3
	4SFm-0.75	0.75	1	40	1000	2850	5.1	20.5	7.4	6.8	358	9
	4SFm-1.1	1.1	1.5	45	1500	2850	7.4	30	9.6	9.3	413	11.2
	4SFm-1.5	1.5	2	65	2500	2850	9.7	35.5	12.1	11.4	506	13.3
Háromfázis - 380-415V	4SF-0.37	0.37	0.5	-	1000	2850	1.5	4.6	2.4	1.4	359	6.92
	4SF-0.55	0.55	0.75	-	1000	2850	1.8	7.3	2.7	1.8	384	8.13
	4SF-0.75	0.75	1	-	1000	2850	2.2	7.7	3.2	2.3	404	8.9
	4SF-1.1	1.1	1.5	-	1500	2850	3.2	9.5	4.2	3.4	459	10.8
	4SF-1.5	1.5	2	-	2500	2850	4.3	11.3	5.4	4.5	499	13
	4SF-2.2	2.2	3	-	2500	2850	5.8	22.5	6.7	6	534	15.4
	4SF-3	3	4	-	4000	2850	7.5	29	8.6	7.5	609	18.5
	4SF-4	4	5.5	-	4000	2850	9.3	35	10.7	8.8	684	21.9
	4SF-5.5	5.5	7.5	-	4000	2850	13.3	47	15.3	12.8	759	27.2
	4SF-7.5	7.5	10	-	4000	2850	18.7	52	21.5	15.8	834	31.1