

PERAZZI P/5 (5C)



Súly

0,150 kg

PERAZZI P/5-S (5D)



Súly

0,190 kg

Jellemzők

- Dinamikus szórófej alacsony nyomásigénnyel, 1/2" csatlakozással, teljes kör vagy szektorizálható (S) kivitelben.
- A szórófej műanyag (delrin) testből, réz vízvetőből áll teflon tömítéssel.
- Széleskörű felhasználás kertészetekben, parköntözésre továbbá gyümölcsös és szőlőültetvényeken.

Pótalkatrészek

Tömítés készlet (P/5)

Perazzi P/5

Fúvoka Ø	Segéd fúvoka Ø	Nyomás (atm)	Szórás sugara (m)	Víz mennyiség (liter/perc)	Öntözés mélysége (mm/óra)
4	-	1,5	10	9	1,75
4	-	2	11	11	1,7
4	-	3	12,5	13	1,6
4	-	4	13,5	15	1,58

Perazzi P/5-S

Fúvoka Ø	Segéd fúvoka Ø	Nyomás (atm)	Szórás sugara (m)	Víz mennyiség (liter/perc)	Öntözés mélysége (mm/óra)
4	-	1,5	10	9	1,75
4	-	2	11	11	1,7
4	-	3	12,5	13	1,6
4	-	4	13,5	15	1,58