

PMA-12 / PTA-12

Több mint
ami látható
C'è più
di quel che vedi



NYOMÁSKAPCSOLÓK LÉGKOMPRESSZOROKHOZ PRESSOSTATI PER COMPRESSORI D'ARIA



PMA12 - PTA12



Caratteristiche

- Nyomáskapcsolók (pressosztátok) légkompresszorokhoz
- A kapcsoló automatikusan végzi a kompresszor be és kikapcsolását a beállított nyomás értékek szerint.
- Normál esetben zárt, Ag-Ni bevonatú rézötívözet érintkezők
- Olajálló NBR gumi membrán textil betéttel
- Szakadásmentes kábelszorítók
- On/Off kapcsoló
- Beépített ürítőszelep 6mm átmérőjű csőhöz késleltetett zárással az egyfázisú PMA-hoz és azonnali zárással a háromfázisú PTA-hoz

Optionals - esecuzioni speciali

- Többféle hidraulikus csatlakozó áll rendelkezésre
- Fogyasztó igénye szerinti beállítások
- Erősített elektromos érintkezők 20A áramerősségig.

Caratteristiche


- Pressostati per impiego con compressori d'aria.
- L'interruttore regola automaticamente l'avvio e l'arresto del compressore secondo i valori di pressione impostati.
- Contatti elettrici normalmente chiusi in lega di ottone con riporto Ag-Ni.
- Membrana in gomma NBR anti olio con inserto tessile.
- Pressacavi antistrappo.
- Interruttore on/off.
- Valvola di scarico incorporata per tubo diametro 6 mm a chiusura ritardata per PMA monofase e a chiusura istantanea per PTA trifase.

Optionals - esecuzioni speciali


- Numerose connessioni idrauliche disponibili.
- Tarature personalizzate.
- Contatti elettrici rinforzati per correnti fino a 20A.



- ✓ SŰRÍTETT LEVEGŐ / ARIA COMPRESSA
- ✓ BEÉPÍTETT SZELEP / VALVOLA INCORPORATA
- ✓ KOMPAKT / COMPATTO





PMA12



PTA12



ON/OFF



Beépített lefúvató szelep
Valvola di sfianto incorporata

MŰSZAKI ADATOK

PMA12

PTA12

Szabályzási tartomány Campo di regolazione	3+12 bar	
Gyári beállítás Taratura di fabbrica	6-8 bar	
Min. differenciál érték Differenziale minimo	1,5 bar	
Max. differenciál érték Differenziale massimo	5 bar	
Névleges áramerősség Corrente nominale	16(10)A	
Névleges feszültség Tensione nominale	250 V	500 V
A közeg hőmérséklete Temperatura del fluido	5°C+55°C	
Környezeti hőmérséklet Temperatura ambiente	5°C+55°C	
Védelmi fokozat Grado di protezione	IP 44	
Csatlakozás Connessione	¼" F	



250 V ~16(10)



IP 44

