



**ÁRJEGYZÉK  
2024**



**comex**

**SINCE 1975**

# DRAIN SS304

## Rozsdamentes merülő szivattyúk tiszta vízre

Szivattyúház: rozsdamentes acél (AISI 304)

Járókerék: rozsdamentes acél (AISI 304)

Maximális folyadék hőmérséklet: 50°C, 6-13 pH

Nyomó csatlakozás: 6/4" (75-100), 2" (150)

Maximális szemcseméret: 5 mm



Típus	kW	HP	V	In	V/perc m3/óra	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	nettó ár
				(A)		2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	16,8	19,2	21,6	24	26,4	
<b>DRAIN 75 SS304</b>	0,55	0,75	1~230	3,2	m	9	8	6	4	2	-	-	-	-	-	-	<b>118 100</b>
<b>DRAIN 100 SS304</b>	0,75	1	1~230	5,9		11	10	9	8	7	5	4	2	-	-	-	<b>129 000</b>
<b>DRAIN 150 SS304</b>	1,1	1,5	1~230	7		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	<b>137 200</b>
<b>DRAIN 150 T SS304</b>	1,1	1,5	3~400	2,5		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	<b>137 200</b>

# VORTEX SS304

## Rozsdamentes merülő szivattyúk szennyvízre

Szivattyúház: rozsdamentes acél (AISI 304)

Járókerék: rozsdamentes acél (AISI 304)

Maximális folyadék hőmérséklet: 50°C, 6-13 pH

Nyomó csatlakozás: 6/4" (75-100), 2" (100-200)

Maximális szemcseméret: 38 mm



Típus	kW	HP	V	In	V/perc m3/óra	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	nettó ár
				(A)		4,8	7,2	9,6	12	14,4	16,8	19,2	21,6	24	26,4	28,8	
<b>VORTEX 75 SS304</b>	0,55	0,75	1~230	4,2	m	6	5	4	2	1	-	-	-	-	-	-	<b>118 100</b>
<b>VORTEX 100 SS304</b>	0,75	1	1~230	5,9		8	7	6	4	3	1	-	-	-	-	-	<b>129 000</b>
<b>VORTEX 150 SS304</b>	1,1	1,5	1~230	7		11	10	9	8	7	6	4	3	-	-	-	<b>137 200</b>
<b>VORTEX 150 T SS304</b>	1,1	1,5	3~400	2,5		11	10	9	8	7	6	4	3	-	-	-	<b>137 200</b>
<b>VORTEX 200 SS304</b>	1,5	2	1~230	9,5		12	11	11	10	9	8	7	6	5	4	3	<b>190 500</b>
<b>VORTEX 200 T SS304</b>	1,5	2	3~400	3,5		12	11	11	10	9	8	7	6	5	4	3	<b>190 500</b>

# VORTEX SS316

## Rozsdamentes merülő szivattyúk szennyvízre

Szivattyúház: rozsdamentes acél (AISI 316)

Járókerék: rozsdamentes acél (AISI 316)

Maximális folyadék hőmérséklet: 50°C, 3-14 pH

Nyomó csatlakozás: 2" (100), 3" (200-500)

Maximális szemcseméret: 35 mm



Típus	kW	HP	V	In	V/perc m3/óra	50	100	200	300	400	600	800	900	1000	1100	1200	nettó ár
				(A)		3	6	12	18	24	36	48	54	60	66	72	
<b>VORTEX 100 SS316</b>	0,75	1	1~230	5,3	m	11	9	7	4	-	-	-	-	-	-	-	<b>371 300</b>
<b>VORTEX 100 AUT SS316</b>	0,75	1	1~230	5,3		11	9	7	4	-	-	-	-	-	-	-	<b>377 500</b>
<b>VORTEX 100 T SS316</b>	0,75	1	3~400	2		11	9	7	4	-	-	-	-	-	-	-	<b>377 500</b>
<b>VORTEX 200 T SS316</b>	1,5	2	3~400	3,6		-	15	14	13	11	8	5	2	-	-	-	<b>782 200</b>
<b>VORTEX 300 T SS316</b>	2,2	3	3~400	5,1		-	19	18	17	16	13	9	7	5	2	-	<b>853 200</b>
<b>VORTEX 500 T SS316</b>	3,7	5	3~400	8,4		-	27	26	25	24	21	18	16	14	11	8	<b>1 188 300</b>

# VORTEX 100-140

## Öntvényházas merülő szivattyúk szennyvízre

Szivattyúház: vasöntvény

Járókerék: vasöntvény

Maximális folyadék hőmérséklet: 50°C, 6-10 Ph

Nyomó csatlakozás: 2"

Maximális szemcseméret: 45 mm



Típus	kW	HP	V	In	U/perc	50	100	150	200	250	300	350	400	nettó ár
				(A)	m <sup>3</sup> /óra									
VORTEX 100	0,75	1	1-230	7	m	8	7	6	4	3	1	-	-	154 300
VORTEX 100 T	0,75	1	3-400	3		8	7	6	4	3	1	-	-	154 300
VORTEX 140	1,04	1,4	1-230	8,4		9	8	7	6	5	4	2	1	165 200
VORTEX 140 T	1,04	1,4	3-400	3,2		9	8	7	6	5	4	2	1	165 200

# VORTEX 150-300

## Öntvényházas merülő szivattyúk szennyvízre

Szivattyúház: vasöntvény

Járókerék: vasöntvény

Maximális folyadék hőmérséklet: 50°C, 6-10 Ph

Nyomó csatlakozás: 2" (150-200), DN80 (300)

Maximális szemcseméret: 50 mm (150-200), 55 mm (300)



Típus	kW	HP	V	In	U/perc	50	100	200	300	400	500	600	700	nettó ár
				(A)	m <sup>3</sup> /óra									
VORTEX 150	1,1	1,5	1-230	8,9	m	9	8	6	5	3	-	-	-	231 400
VORTEX 150 T	1,1	1,5	3-400	3,5		9	8	6	5	3	-	-	-	231 400
VORTEX 200	1,5	2	1-230	10		11	10	8	7	5	3	-	-	242 300
VORTEX 200 T	1,5	2	3-400	5		11	10	8	7	5	3	-	-	242 300
VORTEX 300 T	2,2	3	3-400	5,6		12	11	10	9	8	6	4	2	261 400

# VORTEX E

## Öntvényházas merülő szivattyúk szennyvízre

Szivattyúház: vasöntvény

Járókerék: vasöntvény

Maximális folyadék hőmérséklet: 50°C, 6-10 Ph

Nyomó csatlakozás: 3"

Maximális szemcseméret: 35 mm (400E), 56 mm (550E)



Típus	kW	HP	V	In	U/perc	100	300	500	600	700	800	900	1000	nettó ár
				(A)	m <sup>3</sup> /óra									
VORTEX 400 E T	3	4	3-400	5	m	18	15	13	11	9	8	6	4	445 700
VORTEX 550 E T	4	5,5	3-400	8,2		22	19	16	15	14	12	10	8	601 300

# GRINDER

## Vágókéses merülő szivattyúk szennyvízre

Szivattyúház: vasöntvény

Járókerék: vasöntvény

Vágókés: rozsdamentes acél

Maximális folyadék hőmérséklet: 50°C, 6-10 Ph

Nyomó csatlakozás: 5/4" (200-300), 2" (100,500)



Típus	kW	HP	V	In (A)	V/perc m3/óra	20	40	60	80	100	120	140	160	240	280	320	nettó ár
						1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	14,4	16,8	19,2	
GRINDER 100+CONTROL BOX	0,75	1	1-230	6,1	m	16	15	14	12	11	9	6	4	-	-	-	187 100
GRINDER 200	1,5	2	1-230	10,2		25	24	22	20	16	10	2	-	-	-	-	501 000
GRINDER 200 AUT	1,5	2	1-230	10,2		25	24	22	20	16	10	2	-	-	-	-	543 300
GRINDER 200 T	1,5	2	3-400	3,5		25	24	22	20	16	10	2	-	-	-	-	482 600
GRINDER 300 T	2,2	3	3-400	5		31	30	29	27	24	20	12	2	-	-	-	560 400
GRINDER 500 T	3,7	5	3-400	8,2		31	30	30	29	28	27	26	24	18	14	8	948 700

# SAND 50-100

## Merülő szivattyúk homokos vízhez

Szivattyúház: vasöntvény

Járókerék: vasöntvény

Maximális folyadék hőmérséklet: 50°C, 6-10 Ph

Nyomó csatlakozás: 5/4" (50), 6/4" (100)

Maximális szemcseméret: 5 mm



Típus	kW	HP	V	In (A)	V/perc m3/óra	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	nettó ár
						3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	
SAND 50	0,37	0,5	1-230	3	m	8	7	6	5	4	3	2	-	-	-	-	105 800
SAND 100	0,75	1	1-230	5		12	11	10	9	8	7	6	6	4	3	2	156 300
SAND 100 T	0,75	1	3-400	2,4		12	11	10	9	8	7	6	6	4	3	2	156 300

# SAND 150-300

## Merülő szivattyúk homokos vízhez

Szivattyúház: vasöntvény

Járókerék: vasöntvény

Maximális folyadék hőmérséklet: 50°C, 6-10 Ph

Nyomó csatlakozás: 2" (150-200), DN80 (300)

Maximális szemcseméret: 5 mm



Típus	kW	HP	V	In (A)	V/perc m3/óra	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	nettó ár
						3	6	9	12	15	18	21	24	30	36	42	
SAND 150	1,1	1,5	1-230	8,5	m	14	13	11	10	8	6	4	2	-	-	-	244 400
SAND 150 T	1,1	1,5	3-400	3,5		14	13	11	10	8	6	4	2	-	-	-	244 400
SAND 200	1,5	2	1-230	10,9		17	16	15	14	12	11	10	8	4	-	-	258 700
SAND 200 T	1,5	2	3-400	4,6		17	16	15	14	12	11	10	8	4	-	-	258 700
SAND 300 T	2,2	3	3-400	5,4		20	19	18	17	16	14	12	11	8	5	1	277 100

# SUPERSAND N 150-500

## Merülő szivattyúk homokos vízhez

Szivattyúház: rozsdamentes acél (AISI 304)

Járókerék: krómozott vasöntvény

Maximális folyadék hőmérséklet: 40°C, 6-13 Ph

Nyomó csatlakozás: 2" (150), 3" (200-500)

Maximális szemcseméret: 8 mm (150), 10 mm (200-500)



Típus	kW	HP	V	In	Vperc m3/óra	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	nettó ár
				(A)		6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	
<b>SUPERSAND N 150</b>	1,1	1,5	1~230	8,2	m	16	13	10	2	-	-	-	-	-	-	-	<b>450 500</b>
<b>SUPERSAND N 200</b>	1,5	2	1~230	10		18	15	14	12	10	8	6	2	-	-	-	<b>606 100</b>
<b>SUPERSAND N 200 T</b>	1,5	2	3~400	3,5		18	15	14	12	10	8	6	2	-	-	-	<b>606 100</b>
<b>SUPERSAND N 300 T</b>	2,2	3	3~400	5,1		21	20	17	16	15	12	10	7	3	-	-	<b>651 200</b>
<b>SUPERSAND N 500 T</b>	3,7	5	3~400	8,3		27	26	25	23	21	19	17	15	12	7	5	<b>769 200</b>

# SUPERSAND N 750-2000

## Merülő szivattyúk homokos vízhez

Szivattyúház: rozsdamentes acél (AISI 304)

Járókerék: krómozott vasöntvény

Maximális folyadék hőmérséklet: 40°C, 6-13 Ph

Nyomó csatlakozás: 4" (750-1000), 6" (2000)

Maximális szemcseméret: 10 mm (750-1000), 15 mm (2000)



Típus	kW	HP	V	In	Vperc m3/óra	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2200	2600	nettó ár
				(A)		12	24	36	48	60	72	84	96	108	132	156	
<b>SUPERSAND N 750 T</b>	5,5	7,5	3~400	11,6	m	27	26	24	22	18	16	12	7	-	-	-	<b>1 492 700</b>
<b>SUPERSAND N 1000 T</b>	7,5	10	3~400	15,3		37	36	33	30	26	22	17	12	5	-	-	<b>1 535 700</b>
<b>SUPERSAND N 2000 T</b>	15	20	3~400	30		42	40	38	36	34	31	27	25	21	15	5	<b>2 863 800</b>

# SUPERSAND AG 300-500

## Merülő szivattyúk hígtrágyához

Szivattyúház: rozsdamentes acél (AISI 304)

Járókerék: krómozott vasöntvény

Maximális folyadék hőmérséklet: 40°C, 6-13 Ph

Nyomó csatlakozás: 3"

Maximális szemcseméret: 10 mm



Típus	kW	HP	V	In	Vperc m3/óra	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	nettó ár
				(A)		6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	
<b>SUPERSAND AG 300</b>	2,2	3	3~400	5,1	m	20	18	16	15	14	12	9	6	2	-	-	<b>787 000</b>
<b>SUPERSAND AG 500</b>	3,7	5	3~400	8,3		25	24	23	22	20	18	16	14	12	8	4	<b>967 800</b>



**comex**

**Comex S.r.l.**  
**Via delle Industrie, 42**  
**31057 Silea (Treviso) - Italy**  
**Tel.: +39 0422.362215/360029**  
**Fax: +39 0422.361989**  
**E-mail: [info@comexpumps.com](mailto:info@comexpumps.com)**  
**<http://www.comexpumps.com>**



**HIDROSZER**

**Hidroszer Kft.**  
**Fecske utca 3.**  
**6120 Kiskunmajsa - Hungary**  
**Tel.: +36 77 481-441**  
**Fax: +36 77 483-310**  
**E-mail: [hidroszer@hidroszer.hu](mailto:hidroszer@hidroszer.hu)**  
**<http://www.hidroszer.hu>**